

NEW HOLLAND CR

Modelo CR9080



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor		Tolva para el grano	
Tipo	New Holland Iveco	Capacidad	11.630 l
Potencia bruta del motor ISO TR14396, a régimen nominal	431 cv (317kW)	Sinfin de llenado central abatible	Estándar
Tipo de regulador	Electrónico	Sinfin de descarga	
Régimen nominal del motor	2.100 rpm	Velocidad de descarga	105 l/seg
Aumento de potencia	27 cv (20 kW)	Depósito de combustible	
Elevador		Capacidad	1.000 l
N° de cadenas	3	Transmisión	
Detector de piedras avanzado	Estándar	Tipo	Hidrostática
Sistema inversor del alimentador	Hidráulico	Caja de cambios	4 marchas
Dos Rotores Longitudinales		Bloqueo del diferencial	Estándar
Diámetro del rotor	559 mm	Ruedas traseras con tracción - 4WD	Estándar
Longitud del rotor	2.638 mm	Neumáticos	
Longitud de la sección del sinfin	390 mm	Ruedas de tracción	520/85 R38 (Duales)
Longitud de la sección de trillado	739 mm	Ruedas de dirección	600/65 R28
Longitud de la sección de separación	1.090 mm	Dimensiones	
Longitud de la sección de descarga	419 mm	Altura máxima en posición de transporte	3,92 m
Cóncavos de trilla		Ancho máximo (sin plataforma)	3,7 m
Ángulo de envoltura	84°	Longitud máxima con el tubo de descarga	9,97 m
Ángulo de envoltura con extensión	123°	Peso	
Ajuste	Eléctrico	Versión estándar sin cabezal	16.500 kg
Indicación	Monitor InfoView	Cabina	
Cóncavos de separación		Asiento con suspensión neumática	Estándar
Rejillas separadoras	3	Asiento pasajero	Estándar
Ángulo de envoltura	148°	Climatización	Estándar
Batidor		Control automático de la temperatura	Estándar
Ancho	1.560 mm	Calefacción	Estándar
Diámetro	400 mm	Controles remotos para todas las funciones	Estándar
Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor	54°	Monitor color InfoView con posición regulable	Estándar
Superficie total de trilla y separación	3,06 m ²	Programación automática del producto	Estándar
Limpeza		Monitor de Productividad	Estándar
Sistema de cribas autonivelante	Estándar	Plataforma	
Sistema de precriba	Estándar	Ancho	30 y 35 pies
Ajuste de cribas con control remoto	Opcional	Accionamiento del molinete	Hidráulico
Cajón de cribas de doble efecto	Estándar	Sistema de seguridad	Embrague de seguridad
Superficie total de las cribas bajo el control del deflector	6,5 m ²	Accionamiento de la caja de cuchillas	Doble
Ventilador de limpia		Régimen de corte	1.150 cortes/min
Número de paletas	6	Sistema de fluctuación conjugado (altura y fluctuación lateral)	Estándar
Gama de velocidades variable - baja, opcional	475 - 900 rpm	Sincronismo de velocidad con la rotación del molinete	Estándar
- alta, estándar	210 - 495 rpm	Ajuste de inclinación del cabezal	Estándar
Ventilador de doble salida con toma de aire adicional en la parte superior	Estándar	Dedos retráctiles a todo lo ancho del cabezal	Estándar
Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina, con visualización de la velocidad en el monitor InfoView	Estándar	Sistema de retorno	
Sistema de retorno		Retrillador Roto-thresher™	Doble
Indicador del retorno en el monitor InfoView	Estándar	Elevador de grano	
Elevador de grano		Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD	
Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD	Estándar		



www.newholland.com

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN0049 - 07/07 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: